



43000BS 2-Stroke Oil Semi Synthetic BS

Version du document: 16 juil. 2024



Description

MPM 2-Stroke Semi Synthetic Scooter Oil est mélangée pour être utilisée dans les moteurs de scooters modernes à 2 temps refroidis par air et par eau. Cette huile est auto-mélangée et convient aux moteurs équipés de systèmes d'injection d'huile. Elle garantit des performances élevées et offre une bonne protection contre l'usure du moteur et des pistons. Cette huile répond également à la spécification "Low Smoke" (faible émission de fumées), ce qui permet de l'utiliser en ville.

Manuel d'application

Selon les spécifications de

API TC
ISO L-EGD
JASO FD (low smoke)

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
43001BS	1 L	6	450

Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	0.868	kg/l	ASTM D4052
Colour	Light yellow		
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	68.0	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	9.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	128		ASTM D2270
Flashpoint	85	°C	ASTM D92
Pourpoint	-36	°C	ASTM D97
Total Base Number	1.4	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.14	mass%	ASTM D874

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.